

tesa® Bumperfilm 50560 PV1



Thông Tin Sản Phẩm

Băng keo bảo vệ tạm thời cho các bộ phận nhựa ngoại thất

Product Description

tesa® Bumperfilm 50560PV1 là giải pháp bảo vệ tốt nhất cho các bộ phận bằng nhựa được sơn hoặc không sơn. Áp dụng sau quá trình sản xuất, tesa® Bumperfilm 50560PV1 cung cấp bảo vệ đáng tin cậy cho các bề mặt nhựa dễ bị hư hại. Do khả năng chống tia UV tốt và khả năng tương thích sơn hoàn hảo tesa® Bumperfilm 50560PV1 là giải pháp đáng tin cậy nhất để bảo vệ các linh kiện nhựa trong suốt quá trình vận chuyển.

Tính năng:

- Bảo vệ đáng tin cậy
- Độ bám dính an toàn trong quá trình vận chuyển
- Tiết kiệm các chi phí như đánh bóng hay sửa chữa sau khi lớp lót được gỡ bỏ
- Bảo vệ trong thời gian lưu kho ngoài trời lên đến 12 tháng
- Dễ dàng sử dụng và gỡ bỏ
- Dễ dàng xử lý - cả lớp film và hệ thống kết dính rất thân thiện với môi trường

Ứng dụng

- Bảo vệ các linh kiện nhựa trong quá trình gắn kết, bảo quản và vận chuyển

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-------------------|----------|-------|
| • Lớp nền | polyolefinic film | • Độ dày | 52 µm |
| • Loại keo | PIB | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|------------------|---------|---------------------------------|----------|
| • Lực kéo căng | 22 N/cm | • Khả năng kháng tia UV | 52 weeks |
| • Dễ tháo gỡ | có | • phù hợp cho công đoạn cắt dập | có |
| • Kháng hóa chất | rất tốt | | |

tesa® Bumperfilm 50560 PV1

Thông Tin Sản Phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=50560PV1>