

tesa® 4302

Thông Tin Sản Phẩm



Băng keo giấy bảo vệ bề mặt tính năng cao, lên đến 160°C

Product Description

tesa® 4302 là băng keo bảo vệ bề mặt làm bằng giấy sần mịn và tốt, đặc biệt thích hợp cho các yêu cầu cao nhất của việc sơn ô tô (sơn gốc nước hoặc dung môi) sau đó là công đoạn lò sấy.

Sơn và thậm chí cả hệ thống lọc được kết dính tốt lên lớp nền để tránh bị bong.

tesa® 4302 có thể được gỡ bỏ từ bề mặt cao su, thủy tinh và sơn mà không bị rách hoặc để lại keo. Điều này đặc biệt đáng chú ý ngay cả đối với tháo gỡ ở nhiệt độ lạnh sau khi qua nhiệt độ cao.

Do cấu trúc giấy sần của nó, băng keo này đảm bảo cắt cạnh hoàn thiện.

bền vững các khía cạnh



Để biết thêm thông tin, bấm vào đây: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ứng dụng

0

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|------------------------|--|--------|
| • Lớp nền | Giấy có mật độ kép nhẹ | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 70 % |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | • Độ dày | 170 µm |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • Độ giãn dài tối đa | 10 % | • Khả năng chịu nhiệt (60 phút) | 160 °C |
| • Lực kéo căng | 46 N/cm | • Khả năng xé bằng tay | rất tốt |
| • Dễ tháo gỡ | có | | |

Độ kết dính trên

- | | |
|--------|--------|
| • thép | 4 N/cm |
|--------|--------|

tesa® 4302

Thông Tin Sản Phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=4302>