

tesa® 4318 PV2



Thông Tin Sản Phẩm

Băng keo giấy bảo vệ bề mặt tính năng cao, chịu nhiệt lên đến 160°C

Product Description

tesa® 4318 PV2 là loại băng keo giấy bề mặt sần và linh hoạt, đặc biệt thích hợp cho các yêu cầu cao của công việc sơn (sơn nhũ nước hoặc dung môi) và sau đó được sấy khô.

Ứng dụng

0

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Lớp nền	Giấy có mật độ kép nhẹ	• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	52 %
• Loại keo	cao su tự nhiên	• Độ dày	170 µm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tối đứt	12 %	• Khả năng chịu nhiệt (60 phút)	160 °C
• Lực kéo căng	47 N/cm	• Khả năng xé bằng tay	rất tốt
• Dễ tháo gỡ	có		

Độ kết dính trên

• thép	4 N/cm
--------	--------

Thông tin thêm

Sơn và thậm chí các hệ thống phụ cũng kết dính rất tốt với lớp nền tránh bất kỳ loại bong tróc. tesa® 4318 PV2 có thể được gỡ bỏ từ cao su, thủy tinh và sơn mà không để lại keo.

tesa® 4318 PV2

Thông Tin Sản Phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=4318>