

tesa® 4322

Thông Tin Sản Phẩm



Băng keo bảo vệ bề mặt giấy có độ dẫn cao cho công việc sơn và đóng gói

Product Description

tesa® 4322 là băng keo bảo vệ bề mặt có độ bền cao, ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau và đặc biệt thích hợp cho bảo vệ bề mặt có đường cong.

bền vững các khía cạnh



Để biết thêm thông tin, bấm vào đây: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ứng dụng

Sản phẩm được đặc biệt khuyến khích cho tất cả các công việc bảo vệ bề mặt tiêu chuẩn trong sơn và sơn phun với sơn khô không khí. Lực căng rất cao trong những bảo đảm của lớp nền linh hoạt - ngay cả trong đường cong hẹp - Độ bám dính tốt. Tính linh hoạt tốt cho phép bám dính vào đường nét phức tạp và bề mặt gồ ghề. Nó cũng thích hợp để cố định mặt nạ giấy, cho mục đích đóng gói, quấn và che phủ trước khi bật kín. tesa® 4322 cũng được sử dụng cho tăng độ bền phần trên của giày (phần che phủ chân trên) trong ngành công nghiệp đóng giày.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|------------------------|--|--------|
| • Lớp nền | Giấy có mật độ kép cao | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 % |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | • Độ dày | 380 µm |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • Độ giãn dài tối đa | 58 % | • Khả năng chịu nhiệt (60 phút) | 60 °C |
| • Lực kéo căng | 58 N/cm | • Khả năng xé bằng tay | rất tốt |
| • Dễ tháo gỡ | có | | |

Độ kết dính trên

- | | |
|--------|--------|
| • thép | 5 N/cm |
|--------|--------|

tesa® 4322

Thông Tin Sản Phẩm

Thông tin thêm

Khuyến nghị: Trải dài lớp nền sẵn đảm bảo xác định đúng cạnh sơn và độ bám dính tốt.

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=4322>