

tesa® 4304

Thông Tin Sản Phẩm



Băng keo bảo vệ bằng giấy chịu nhiệt lên đến 163 ° C / 325 ° F

Product Description

tesa® 4304 là băng keo dán giấy crepe mịn màu nâu dùng cho các ứng dụng che phủ sơn có yêu cầu cao. Chất kết dính cao su tự nhiên cung cấp độ bám dính cao cho các bề mặt khác nhau như kim loại, thủy tinh, cao su và nhựa. Lớp nền giấy mịn có tính phù hợp tuyệt vời giúp lớp sơn tại viền băng keo bám dính tốt và tránh hiện tượng bong tróc khi gỡ bỏ băng keo.

bền vững các khía cạnh



Để biết thêm thông tin, bấm vào đây: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ứng dụng

- Phù hợp khi thao tác bằng tay với lực kéo băng keo ra ở mức trung bình
- Chịu nhiệt độ sấy lên đến 163 ° C / 325 ° F
- Đảm bảo sự bám dính của sơn vào mặt sau tránh sơn bị bong tróc
- Được đề xuất cho các công việc đòi hỏi bảo vệ cao, đặc biệt là trong sơn ô tô

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|------------------------|--|--------|
| • Lớp nền | Giấy có mật độ kép nhẹ | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 55 % |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | • Độ dày | 145 µm |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • Độ giãn dài tới đứt | 13 % | • Khả năng chịu nhiệt (60 phút) | 163 °C |
| • Lực kéo căng | 43 N/cm | • Khả năng xé bằng tay | rất tốt |
| • Dễ tháo gỡ | có | | |

Độ kết dính trên

- | | |
|--------|--------|
| • thép | 4 N/cm |
|--------|--------|

tesa® 4304

Thông Tin Sản Phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=4304>