

tesa® Professional 60022

Thông Tin Sản Phẩm

Keo dạng phun SIÊU MẠNH, 500ml

Product Description

tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 là keo dạng phun rất mạnh tạo màn liên kết vĩnh viễn cho các vật liệu như vải, nhựa, bìa các tông, xốp cao su, vật liệu cách điện, nhựa vinyl, da, giả da và cao su với nhau hoặc với kim loại và gỗ.

- Phun sương, khả năng chịu lực va chạm và nhiệt độ lên tới 80 ° C, ngắn hạn 100 ° C
- Thích hợp cho các vật liệu nặng và nhẹ với bề mặt mịn tới thô
- Mức độ liên kết cao
- Ống phun có thể được điều chỉnh để đạt số lượng phun mong muốn (H: cao, M: trung bình, L: thấp)
- Hướng phun có thể được thiết lập hoặc ngang hoặc thẳng đứng
- Đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng ngành ô tô
- Không silicone

Ứng dụng

tesa® Spray Glue 60022 EXTRA STRONG thường được sử dụng điển hình để liên kết linh hoạt các vật liệu như xốp và vải và thường được sử dụng bởi:

- Upholsterers
- Saddler
- Ứng dụng ngành ô tô
- Và nhiều ứng dụng chuyên nghiệp khác trong ngành công nghiệp và thủ công. Hơn nữa, tesa® 60022 EXTRA STRONG còn thích hợp cho việc sử dụng chung ở nhà.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- Không silicone có

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|---|-------|--------------------------------|---------------|
| • Bề mặt hoàn thiện thô ráp | có | • Kháng hóa chất | có |
| • Chất liệu nguy hiểm | có | • Không dung môi | không |
| • Chống thấm nước | có | • Khả năng chịu nhiệt | có |
| • Có thể giặt | không | • Khả năng chống ẩm | có |
| • Có thể phân hủy | không | • Phù hợp cho trẻ em từ 3 tuổi | không |
| • Dễ tháo gỡ không có keo bám trên bề mặt | không | • Độ bền keo | High adhesion |

Thông tin thêm

- tesa cung cấp hai loại keo dạng phun: 60021 PERMANENT và 60023 REPOSITIONABLE

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60022>

tesa® Professional 60022

Thông Tin Sản Phẩm

Thông tin thêm

- Kiểm tra thông tin an toàn trên lon phun
- Lắc đều trước khi sử dụng và gỡ bỏ chất keo khô còn sót lại từ vòi phun
- Đối với các ứng dụng mới, kiểm tra sự phù hợp bằng phun mẫu
- Các bộ phận được dán phải được làm sạch, khô khỏi bụi và dầu mỡ. Chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch với tesa® INDUSTRY CLEANER 60040
- Sau khi sử dụng, đảo ngược lon keo và ép keo ra từ vòi phun cho đến khi đẩy hết keo ra

*Keo xịt từ Spray Glues có thể dễ dàng được làm sạch với tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER

- Tham khảo hướng dẫn chi tiết / tài liệu an toàn: www.tesa.com/safety

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60022>