

tesa® 4921

Thông Tin Sản Phẩm

Băng dính bảo vệ bề mặt màu xanh

Product Description

Băng keo bảo vệ bề mặt tesa® 4921 màu xanh có lớp nền LDPE và keo acrylic. Sản phẩm này có thể được dùng để bảo vệ bề mặt tạm thời một cách dễ dàng và gỡ bỏ sau khi sử dụng mà không bị rách hoặc để lại cặn keo. Băng keo có khả năng chịu được thời tiết lên đến 6 tháng. Có thể dễ dàng dán bằng tay lên khu vực cần bảo vệ.

Đặc trưng

- Chống chịu thời tiết và tia UV trong 6 tháng
- Dễ dàng gỡ bỏ
- Màu xanh trong suốt

Ứng dụng

- Bảo vệ kính cửa sổ trong quá trình thi công
- Bảo vệ các bề mặt nhôm và PVC

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|---------|----------|-------|
| • Lớp nền | film PE | • Độ dày | 35 µm |
| • Loại keo | acrylic | | |

Loại sản phẩm

- | | | | |
|-----------------|----|------------------|------------|
| • Độ dày có sẵn | 35 | • Màu sắc có sẵn | xanh dương |
|-----------------|----|------------------|------------|

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|---|------------|-------------------------|-----------------|
| • Độ giãn dài tối đứt | 200 % | • Khả năng chống ẩm | trung bình |
| • Lực kéo căng | 6 N/cm | • Khả năng kháng tia UV | 6 months |
| • Dễ tháo gỡ không có keo bám trên bề mặt | có | • Tear resistance | có |
| • Khả năng chịu nhiệt | trung bình | • Vật liệu | PE (polyetylen) |
| • Khả năng chống nước | trung bình | • Vật liệu che phủ | LDPE |

Độ kết dính trên

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 0.8 N/cm |
|--------|----------|

tesa® 4921

Thông Tin Sản Phẩm

Điều kiện bảo quản

Điều kiện bảo quản

Storage should be done in an environment away from direct sunlight, with humidity between 40 and 70%, and temperature between 15 and 30°C.

Thông tin thêm

Độ bám dính trên các bề mặt

- Kính: 0.8 N/cm
- PMMA: 1.1 N/cm
- Polycarbonate: 1.0 N/cm
- Nhôm: 0.6 N/cm
- PVC: 0.8 N/cm
- Mặt sau: 0.4 N/cm

Tính chất

- Nhiệt độ khi sử dụng: -5 đến +60°C
- Nhiệt độ khi dán: +5 đến +40°C

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=4921PV1>