

tesa® ACXplus 77405

Thông Tin Sản Phẩm

Băng keo xấp acrylic hai mặt màu đen dày 0.5mm

Product Description

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line là loại băng keo xấp acrylic hai mặt màu đen đậm, được thiết kế chuyên biệt cho các chi tiết gắn ngoài trong ngành ô tô. Với lõi xấp acrylic đàn hồi nhớt, sản phẩm mang lại độ bám dính cao và ổn định trên nhiều loại vật liệu khác nhau, đồng thời chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt trong suốt vòng đời của xe.

Ngoài ra, sản phẩm còn có phiên bản dày 0.8mm.

Đặc trưng

- Lõi xấp acrylic có tính đàn hồi nhớt (viscoelastic) giúp bù trừ sự giãn nở nhiệt khác nhau giữa các bề mặt liên kết
- Khả năng chịu lực cắt tĩnh và động tốt trong dải nhiệt độ rộng
- Hiệu quả lấp đầy khe hở vượt trội
- Kháng ẩm và tia UV tốt
- Dễ dàng gia công, chuyển đổi

Ứng dụng

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line lý tưởng cho nhiều ứng dụng gắn kết bên ngoài lâu dài như:

- Gắn gương chiếu hậu

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng gắn kết nhựa với nhựa đã xử lý bề mặt (ví dụ: sử dụng primer, plasma...) trong các chi tiết trang trí như:

- Logo
- Ốp cửa xe
- Các phụ kiện gắn trên cabin xe (ví dụ: giá đỡ ăng-ten, gioăng cao su...)
- Trụ xe

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|---------|
| • Lớp nền | foamed acrylic | • Độ dày | 500 µm |
| • Loại keo | acrylic cải tiến | • Màu sắc | đen đậm |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | PE | | |

tesa® ACXplus 77405

Thông Tin Sản Phẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Khả năng chịu va đập trong môi trường lạnh	rất tốt	• L-jig	tốt
• Khả năng chống lão hóa (UV)	rất tốt	• T-Block	tốt
• Khả năng chống ẩm	rất tốt		

Độ kết dính trên

• thép (ban đầu)	11 N/cm	• thép (sau 3 ngày)	20 N/cm
------------------	---------	---------------------	---------

Thông tin thêm

PV 38 – màng PE màu xanh lam trong suốt

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=77405>