



tesa® 51576

Thông tin Sản phẩm



Băng keo hai mặt có lớp nền không dệt với độ bám dính cao

Product Description

tesa® 51576 là băng keo hai mặt với lớp nền vải không dệt được phủ lớp keo acrylic gốc nước cung cấp độ bám dính cao và chịu lực kéo trượt tốt và chịu nhiệt. Lớp phủ keo dày đảm bảo sự liên kết tốt ngay cả trên bề mặt gỗ ghè.

Ứng dụng

Dán đa năng cho các ứng dụng thông dụng

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Vật liệu lớp lót (liner)	glassine	• Độ dày	120 µm
• Định lượng của lớp lót	102 g/m ²	• Màu sắc	trong suốt
• Backing material	không dệt	• Màu lớp lót	trắng
• Loại keo	acrylic	• Độ dày lớp lót	84 µm

Độ bám dính

• thép (ban đầu)	4.2 N/cm
------------------	----------

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51576>