

Thông tin Sản phẩm

Băng keo polypropylene dán thùng cạc tông dùng cho các mục đích chung

Băng keo dán thùng carton polypropylene dùng cho các mục đích chung. Thích hợp cho việc sử dụng trên vật liệu carton tái chế và các loại bao bì cơ lại. Nhiệt độ hoạt động từ -50°C đến 100°C.

Có sẵn dạng cuộn cầm tay và cuộn dùng cho máy, màu trong suốt và nâu.

Những ứng dụng chính

Băng keo dùng để niêm phong và đóng gói các thùng cạc tông có trọng lượng từ nhẹ tới vừa.

Thông số kỹ thuật (giá trị trung bình)

Các giá trị trong phần này được coi là giá trị đại diện hoặc điển hình và không nên được sử dụng cho những mục đích cụ thể.

Thông số kỹ thuật

• Vật liệu lớp nền (backing)	BOPP	• Độ giãn dài tới đứt	90 %
• Độ dày	52 µm	• Lực kéo căng	123 N/cm
• Loại keo	acrylic		

Đặc tính

- Ứng dụng thủ công có

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào
<http://l.tesa.com/?ip=04262>