




tesa® 68740

Thông tin Sản phẩm



Băng keo có lớp nền film đen hai mặt dày 30µm

Product Description

tesa® 68740 là băng keo hai mặt màu đen bao gồm lớp nền PET màu đen và keo acrylic cải tiến
tesa® 68740 có tính năng đặc biệt:

- Độ dày: 30µm
- Độ bám dính tốt
- Chịu được nhiều điều kiện môi trường
- Tính năng cao cho quá trình gia công cắt dập

Ứng dụng

- Dán vật liệu đệm cho màn hình LCD
- Cố định vật liệu phản xạ cho khung LCD
- Nối film nhựa mỏng

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Backing material	Film PET	• Độ dày	30 µm
• Loại keo	acrylic cải tiến, acrylic, acrylic cao cấp	• Màu sắc	đen, màu be

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tối đa	50 %	• Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C	rất tốt
• Lực kéo căng	20 N/cm	• Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C	tốt
• Chịu nhiệt trong dài hạn	100 °C	• Khả năng chống lão hóa (UV)	rất tốt
• Chịu nhiệt trong ngắn hạn	200 °C	• Khả năng chống ẩm	rất tốt
• Kháng chất làm mềm	tốt	• Độ dính ban đầu	thấp
• Kháng hóa chất	tốt		



tesa® 68740

Thông tin Sản phẩm

Độ bám dính

• ABS (ban đầu)	4.4 N/cm	• PET (sau 14 ngày)	5.2 N/cm
• ABS (sau 14 ngày)	5.8 N/cm	• PP (ban đầu)	1.4 N/cm
• nhôm (ban đầu)	3.9 N/cm	• PP (sau 14 ngày)	2.8 N/cm
• nhôm (sau 14 ngày)	5.3 N/cm	• PS (ban đầu)	3.4 N/cm
• PC (ban đầu)	5.3 N/cm	• PS (sau 14 ngày)	5 N/cm
• PC (sau 14 ngày)	6.5 N/cm	• PVC (ban đầu)	4.1 N/cm
• PE (ban đầu)	1.5 N/cm	• PVC (sau 14 ngày)	7.3 N/cm
• PE (sau 14 ngày)	2 N/cm	• thép (ban đầu)	4.5 N/cm
• PET (ban đầu)	3.8 N/cm	• thép (sau 14 ngày)	5.9 N/cm

Thông tin thêm

Các loại lớp lót:

PV20 giấy glassine nâu/logo xanh(71µm; 82g/m²)

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=68740>