



tesa® 50128

PV0

Thông tin Sản phẩm

Băng keo nỉ PET dày dành cho dán cáp trong nội thất ô tô



Product Description

tesa® 50118 là băng keo nỉ PET dày với một thiết kế kết dính acrylic mới cho các ứng dụng trong nội thất ô tô.

Tính năng:

- Tính chống rung tuyệt vời
- Kháng lại lực kéo tốt
- Thường tương thích với bề mặt không cần xử lý trước
- Chống xé
- Có thể được sử dụng với máy cắt tự động

Ứng dụng

Dán cáp

Dán cố định nhanh chóng và an toàn của các loại cáp phẳng và tròn với đặc tính chống rung tuyệt vời

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Vật liệu lớp lót (liner)	glassine	• Màu lớp lót	trắng
• Định lượng của lớp lót	80 g/m ²	• Độ dày băng keo	390 µm
• Màu sắc	đen, màu be	• Độ dày lớp lót	70 µm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tối đứt	100 %	• Kháng lực kéo trượt tĩnh	rất tốt
• Lực kéo căng	33 N/cm	• Thích hợp cho bề mặt thô ráp	rất tốt
• Chịu nhiệt trong ngắn hạn	160 °C	• VOC thấp	rất tốt
• Hand tearability	thấp	• Độ dính ban đầu	rất tốt

Thông tin thêm

- Giải pháp ứng dụng cho cắt dập nồng (cắt chưa qua lớp lót) hoặc cắt chính xác này có thể với tesa® 54118

Bộ phận tự động hóa của tesa và các ứng dụng cung cấp thiết kế tùy chỉnh và ứng dụng tự thiêt kế để nâng cao năng suất
Giá trị bám dính với:

- PET
- bề mặt nỉ PET
- lớp lót PET nỉ
- không phải là một phần của thông số kỹ thuật sản phẩm

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=50128>



tesa® 50128

PV0

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=50128>