



tesa® 64034

Thông tin Sản phẩm



Băng keo dán thùng carton giảm tiếng ồn cho các ứng dụng tự động

Product Description

tesa® 64034 có lớp nền PP phủ keo acrylic gốc nước đặc biệt. Sản phẩm được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng dán thùng carton tự động

Công thức keo acrylic gốc nước độ dẻo cung cấp sức bền, chịu lực kéo trượt cao -cao cấp hơn các keo acrylic gốc nước khác. Độ bền cao giúp cho chất lượng dán hộp cao ngay cả với hộp carton tái chế.

tesa® 64034 có thể được sử dụng trên tất cả các máy niêm phong thùng carton thông thường.

Là băng keo acrylic gốc nước điển hình, tesa® 64034 cũng có tuổi thọ cao và chịu nhiệt để bảo quản lâu dài.

Là sản phẩm không clo và chỉ chịu sự chuyển hóa của dầu khoáng, việc xử lý bằng cách xử lý nhiệt rất thân thiện với môi trường.

Quá trình tái chế thùng carton sẽ không bị gián đoạn được xác nhận của các công ty tái chế hàng đầu và các nhà máy giấy.

Ứng dụng

Niêm phong tự động thùng carton trọng lượng trung bình và nhẹ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Thông tin thêm

Phiên bản PV1 của sản phẩm là có thể in được. Dễ dàng kéo băng keo nhưng có tiếng ồn.

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=64034>