



# tesa<sup>®</sup> 4101 PV2



## Thông tin Sản phẩm

Film cen-lu-lô hi-đrát dùng cho bao bì

### Product Description

tesa<sup>®</sup> 4101 PV 2 có lớp gia cố bằng cen-lu-lô hi-đrát được phủ keo cao su. Lớp nền là một vật liệu bền vững, đặc trưng bởi độ cứng cao và tính điện thấp. Vì lý do này có thể dán những đoạn băng keo dài mà không có bất kỳ nếp nhăn. Loại băng keo này có thể dễ dàng được xé bằng tay.

Film cen-lu-lô hi-đrát có thể được cắt gọn bằng tesa<sup>®</sup> tear strip.

### Đặc trưng

- Lớp nền được làm bằng vật liệu bền vững, được đặc trưng bởi độ cứng cao và tính điện thấp.
- Các dải băng keo dài có thể được cắt mà không bị nhăn
- Film cen-lu-lô hi-đrát có thể được cắt gọn bằng tesa<sup>®</sup> tear strip.
- Băng keo có thể dễ dàng bị xé bằng tay.

### Ứng dụng

tesa<sup>®</sup> 4101 PV 2 được sử dụng chủ yếu cho các mục đích chung về đóng gói, như niêm phong hộp nhỏ. Băng keo có thể được áp dụng dễ dàng với dụng cụ cắt tesa<sup>®</sup> để bàn

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

- |                    |                                      |          |       |
|--------------------|--------------------------------------|----------|-------|
| • Backing material | hydrate Cellulose                    | • Độ dày | 51 µm |
| • Loại keo         | cao su thiên nhiên và cao su hỗn hợp |          |       |

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- |                       |         |                 |    |
|-----------------------|---------|-----------------|----|
| • Độ giãn dài tới đứt | 25 %    | • Lực tháo thấp | có |
| • Lực kéo căng        | 42 N/cm | • Transparency  | có |
| • Hand tearability    | có      |                 |    |

### Độ bám dính

- |        |        |
|--------|--------|
| • thép | 5 N/cm |
|--------|--------|

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04101>



# tesa<sup>®</sup> 4101 PV2

Thông tin Sản phẩm

## Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04101>