



tesa® 7476

Thông tin Sản phẩm



Băng keo kiểm tra các đặc tính của lớp phủ silicone

Product Description

tesa® 7475 và 7476 được thiết kế đặc biệt cho đặc tính của lớp lót phủ silicone. Phương pháp thử nghiệm tiêu biểu là FINAT 10 và FINAT 11. Do những đặc tính toàn diện của thuộc tính tháo rời, nên khuyến khích sử dụng cả hai loại băng keo tesa® 7475 với tính năng của chất kết dính acrylic được điều chế điển hình để tạo ra các tương tác của silicone và chất kết dính acrylic. Ngoài ra nó thể hiện một sự tương tác đáng kể với các nhóm SiH cho phép đo lường mức độ phủ silicone bằng cách đo độ bám dính sau đó dựa trên FINAT 11. tesa® 7476 với tính năng của chất kết dính cao su điển hình để mô tả sự tương tác giữa silicone vào chất kết dính cao su. Cả hai loại băng keo đều có độ bám dính đáng kể thậm chí với lớp phủ silicone dễ gỡ bỏ để cung cấp việc đo lường tái sản xuất.

Ứng dụng

Băng keo thử đặc tính của lớp phủ silicone

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- Backing material
- Vải cotton
- Loại keo
- cao su tự nhiên

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=07476>