

# tesa® 64285

## thông tin sản phẩm



### Băng keo polypropylene Tensilized

tesa® 64285 là băng keo có lớp nền polypropylene cải tiến với keo cao su tự nhiên. tesa® 64285 có độ bền tốt đồng thời cũng có độ giãn dài tới đứt thấp. Sản phẩm được đặc biệt khuyến khích cho các ứng dụng cầm tay.

### Những ứng dụng chính

- Làm tay cầm tự chế
- Đóng pallet, dán lại hoặc quấn được

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Thông số kỹ thuật

• Vật liệu lớp nền (backing)	MOPP	• Độ giãn dài tới đứt	35 %
• Độ dày	72 µm	• Lực kéo căng	180 N/cm
• Loại keo	cao su tự nhiên		

#### Kết dính với

• Độ kết dính trên thép	4.0 N/cm
-------------------------	----------

#### Đặc tính

• Dễ tháo gỡ không có keo bám trên bề mặt	có	• Không đổi màu	có
---	----	-----------------	----

### Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào  
<http://l.tesa.com/?ip=64285>