



tesa® 68144

Thông tin Sản phẩm

Băng keo nối cuộn hai mặt

Product Description

tesa® 68144 là băng keo nối cuộn hai mặt mờ dày 100µm bao gồm lớp nền bằng vật liệu không dệt phủ lớp keo dính acrylic được bao bởi lớp vỏ giấy trắng. Công thức kết dính đặc biệt đảm bảo một liên kết an toàn trên nhiều loại vật liệu giấy, ngay cả ở nhiệt độ cao.

Ứng dụng

- Nối cuộn giấy (lớp vỏ và cuộn) trong sản xuất bì các tông gợn sóng
- Nối cuộn giấy trong quy trình in báo và chuyển đổi
- Nối cuộn các loại bì cứng có trọng lượng nhẹ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|----------|
| • Backing material | không dệt | • Độ dày | 100 µm |
| • Loại keo | acrylic | • Màu sắc | trong mờ |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | giấy trắng PE | • Màu lớp lót | trắng |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------------|-------|-----------------------------|--------|
| • Chịu nhiệt trong dài hạn | 70 °C | • Chịu nhiệt trong ngắn hạn | 100 °C |
|----------------------------|-------|-----------------------------|--------|

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=68144>