

tesa® 4206

thông tin sản phẩm



Flim kết dính với độ trong suốt cao

tesa® 4206 với nền PP có độ trong suốt cao và được phủ một lớp keo không lão hóa chống ánh sáng, chống dính. tesa® 4206 được đặc trưng bởi tính năng có thể tháo trơn tru và ít gây tiếng ồn.

Những ứng dụng chính

tesa® 4206 được sử dụng phổ biến cho:

- Ứng dụng đóng gói cần độ trong suốt và ổn định lão hóa rất tốt
- Liên kết film litho
- Bảo vệ nhãn hiệu trên chai hóa chất
- Nối film (photo-in ấn)

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Thông số kỹ thuật

- | | | | |
|------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| • Vật liệu lớp nền (backing) | PP film | • Độ giãn dài tới đứt | 150 % |
| • Độ dày | 58 µm | • Lực kéo căng | 43 N/cm |
| • Loại keo | acrylic | | |

Kết dính với

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Độ kết dính trên thép | 3.4 N/cm |
|-------------------------|----------|

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào
<http://l.tesa.com/?ip=04206>