

tesa® 54678



Thông tin Sản phẩm

Băng keo được cắt định hình cho ứng dụng bịt lỗ

Miếng cắt tesa® 54678 bao gồm một lớp vải ép polyethylene bằng sợi PET/rayon dệt mắt lưới 145 và lớp keo cao su tự nhiên, cắt định hình chính xác trên lớp lót glassine vàng.

Những ứng dụng chính

Tại đây chuyên gắn kết cho ngoại thất và nội thất che phủ tất cả lỗ trên thân xe

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Thông số kỹ thuật

• Vật liệu lớp nền (backing)	vải ép PE	• Lực kéo căng	50 N/cm
• Độ dày	250 µm	• Khả năng chịu nhiệt (30 phút)	95 °C
• Loại keo	cao su tự nhiên	• Màng	45 giá mỗi inch ²
• Độ giãn dài tối đa	8 %		

Kết dính với

- Độ kết dính trên thép 4.2 N/cm

Đặc tính

- | | | | |
|--------------------|------|---------------------------------|-----|
| • Xé được bằng tay | ●●●● | • phù hợp cho công đoạn cắt dập | có |
| • Xé thẳng mép | ●●● | • Chống mài mòn | ●●● |

Đo lường thông qua định dạng của tesa: ●●●● rất tốt ●●● tốt ●● trung bình ● thấp

Thông tin thêm

Chúng tôi giới thiệu dòng sản phẩm có sẵn trong kho của chúng tôi, trong đó bao gồm các kích thước như sau: hình tròn: đường kính 19/30/40/50 mm
tesa® 54678 có sẵn theo yêu cầu về kích thước cụ thể của khách hàng và có thể được giao trong dạng cuộn hoặc tờ.

tesa® 54678

Thông tin Sản phẩm



Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào
<http://l.tesa.com/?ip=54678>