



tesa[®] 51206

Thông tin Sản phẩm



Băng keo trượt đặc biệt PE-UHMW dùng để phòng chống tiếng rít và bảo vệ chống mài mòn

Product Description

tesa[®] 51206 là một loại băng keo có mật độ PE dày, kết dính tốt, chống lão hóa và khả năng chịu mài mòn cao.

Các tính năng:

- Trong mờ để ứng dụng trong các khu vực có thể nhìn thấy
- Băng keo tự bôi trơn với đặc tính trượt rất tốt làm giảm hao mòn do ma sát
- Khả năng hấp thụ năng lượng cao ngay cả ở điều kiện lực tác động cao

Đặc trưng

- Độ mờ hỗ trợ ứng dụng trong khu vực cần hiển thị
- Băng keo tự bôi trơn với đặc tính trượt rất tốt làm giảm hao mòn do ma sát
- Khả năng hấp thụ năng lượng cao ngay cả ở điều kiện lực tác động cao

Ứng dụng

tesa[®] 51206 được thiết kế đặc biệt cho bảo vệ chống mài mòn và chống tiếng rít trong quá trình lắp ráp đồ nội thất để đảm bảo:

- Bảo vệ các góc cạnh sắc bén của các bộ phận tấm kim loại
- Trượt giữa các bộ phận tinh xảo
- Chống tiếng ồn và mài mòn ví dụ như từ các khung viền trang trí
- Bảo vệ các dây điện tránh cọ xát cao

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------|----------|
| • Vật liệu lớp lót (liner) | trắng | • Độ dày | 114 µm |
| • Backing material | PE | • Màu sắc | trong mờ |
| • Loại keo | acrylic tinh khiết | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------|---------|
| • Chống mài mòn | rất tốt | • Lực kéo căng | 43 N/cm |
| • Đặc tính tự bôi trơn | ++ | | |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51206>



tesa® 51206

Thông tin Sản phẩm

Thông tin thêm

Vật liệu có thể được cung cấp dạng miếng cắt trên cuộn hoặc tấm riêng lẻ cho kích thước cụ thể của khách hàng với tên mã tesa® 54206 Bộ phận tự động hóa và giải pháp ứng dụng của tesa cung cấp thiết bị tự chỉnh và các ứng dụng tự thiết kế để nâng cao năng suất.

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51206>