



tesa® 50607

PV41

Thông tin Sản phẩm

Băng keo nối cuộn hai mặt

Product Description

tesa® 50607 PV41 là băng keo nối cuộn hai mặt mờ dày 120µm, bao gồm lớp nền bằng vật liệu không dệt phủ một lớp keo acrylic, được bảo vệ với một lớp vỏ giấy trắng. Công thức kết dính đặc biệt đảm bảo một liên kết an toàn trên nhiều loại vật liệu giấy, ngay cả ở nhiệt độ cao. Với trọng lượng phủ kết dính cao, tesa® 50607 PV41 mang lại độ bám dính ban đầu rất cao cho liên kết an toàn ngay lập tức dù trên các loại giấy thô và nặng.

Ứng dụng

- Nối cuộn (lớp vỏ và ống giấy) trong sản xuất bìa các tông gợn sóng
- Nối cuộn giấy trong quy trình in báo và chuyển đổi
- Nối các loại bìa và giấy cứng

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Backing material	không dệt	• Độ dày	120 µm
• Loại keo	acrylic	• Màu lớp lót	trắng
• Vật liệu lớp lót (liner)	glassine		

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://i.tesa.com/?ip=50607>