



tesa® 4590

Thông tin Sản phẩm



Băng keo sợi đơn dọc filament cho các ứng dụng chung

Product Description

tesa® 4590 là băng keo sợi đơn dọc thông dụng dựa trên các sợi thủy tinh được ép lên film polyester. tesa® 4590 có độ bền chịu lực kéo căng theo chiều dọc rất cao và độ giãn dài tối đít rất thấp

Lớp keo cao su tổng hợp đảm bảo dán an toàn cho các loại bề mặt khác nhau, ngay cả các bề mặt năng lượng thấp như PE và PP. Băng keo cũng thể hiện độ bám dính tuyệt vời trên nhiều loại bề mặt bìa dạng sóng và rắn.

tesa® 4590 có khả năng chống rách cao.

Ứng dụng

- Quấn và đóng gói pallet
- Đóng gói thùng carton nặng
- Đảm bảo trong quá trình vận chuyển
- Cố định
- Cố định điểm cuối

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

Backing material	Sợi thủy tinh/ PET	Độ dày	105 µm
Loại keo	cao su tổng hợp		

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

Lực kéo căng	250 N/cm
--------------	----------

Độ bám dính

thép	9 N/cm
------	--------



tesa® 4590

Thôngtin Sảnphẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04590>