



# tesa® 4662

## Thông tin Sản phẩm



Băng keo dán ống có độ bền cao

### Product Description

tesa® 4662 là một băng keo dán ống có độ bền cao. Nó bao gồm lớp nền sợi PET/cotton dệt lưới 27 với keo cao su tự nhiên.

tesa® 4662 là một băng keo dán ống với các tính năng điển hình cho đa dạng các ứng dụng khác nhau:

Tính năng:

- Độ bám dính tuyệt vời ngay cả trên bề mặt gồ ghề và bụi bặm (ví dụ như gạch, gỗ)
- Không thấm nước
- Linh hoạt

### Ứng dụng

- Niêm phong các đường ống và ống dẫn
- Thất chặt film xây dựng và bảo vệ
- Phôi che phủ chắc chắn
- Ứng dụng trên gạch và gỗ
- Cố định, dán kín, đóng gói và nhiều hơn nữa!

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

- |                    |                 |          |        |
|--------------------|-----------------|----------|--------|
| • Backing material | vải được mạ PE  | • Độ dày | 230 µm |
| • Loại keo         | cao su tự nhiên |          |        |

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- |                       |                 |  |                              |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------|
| • Chống mài mòn       | trung bình, tốt | • Khả năng chịu nhiệt độ (loại bỏ khỏi bề mặt nhôm sau 30 phút tiếp xúc) | 95 °C                        |
| • Độ giãn dài tới đứt | 18 %            |  |                              |
| • Lực kéo căng        | 30 N/cm         | • Màng   | 27 threads/inch <sup>2</sup> |
| • Hand tearability    | tốt             | • Water resistance   | trung bình, tốt              |
|                       |                 | • Xé thẳng mép   | tốt                          |

### Độ bám dính

- |        |          |
|--------|----------|
| • thép | 4.4 N/cm |
|--------|----------|

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04662>



# tesa<sup>®</sup> 4662

## Thông tin Sản phẩm

### Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

**để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04662>**