



tesa® ACXplus 75530 High Transparency



Thông tin Sản phẩm

ACX^{plus} có độ trong suốt cao dày 3.000µm

Product Description

tesa® ACX^{plus} 75530 là băng keo lõi acrylic trong suốt. Bao gồm hệ thống acrylic hiệu suất cao và được đặc trưng chủ yếu bởi khả năng sức mạnh liên kết, phân tán ngoại lực và kháng thời tiết, kháng nhiệt độ.

Do tính trong suốt cao, nó đặc biệt thích hợp cho liên kết trong xây dựng của các vật liệu trong suốt và mờ như kính hoặc acrylic.

Lõi acrylic đặc, đàn hồi hỗ trợ sự giãn nở nhiệt khác nhau của các bộ phận được dán

Ứng dụng

Liên kết các chất liệu trong suốt và mờ trong các ngành sau đây:

- Vách ngăn
- Sản xuất biển hiệu
- Tấm ốp bằng kính trang trí

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------|------------|
| • Backing material | Acrylic rắn | • Độ dày | 3000 µm |
| • Loại keo | acrylic tinh khiết | • Màu sắc | trong suốt |

Độ bám dính

- | | |
|---------------------|---------|
| • thép (sau 3 ngày) | 30 N/cm |
|---------------------|---------|

Thông tin thêm

PV 24 = lớp lót film màu xanh dương

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=75530>