



# tesa Softprint® 52118 Steel Master TP



## Thông tin Sản phẩm

Băng keo dán bản in dùng cho bản in photopolymer trong in flexo

### Product Description

tesa Softprint® 52118 STM TP là băng keo xấp hai mặt, thiết kế đặc biệt để dán bản in photopolymer với độ dày 1,14 mm (0,045 ") hoặc 1,70 mm (0,067") trong in nhãn bằng công nghệ flexo. Các tính chất độc đáo của tesa Softprint® 52118 STM TP làm cho nó là sự lựa chọn lý tưởng cho việc in những chi tiết nhỏ nhất, đặc biệt là ứng dụng sử dụng các bản in kỹ thuật số cứng hơn. Ngoài ra, miếng đệm thêm cho phép tốc độ in nhanh hơn, đồng thời giảm bớt các tác động lực bật của máy không mong muốn. Đặc điểm xấp: \* Xấp siêu mềm là giải pháp lý tưởng để dán bản in trong ứng dụng dán bản in kỹ thuật số cứng hơn (cho bản in sắc nét). \* Xấp chịu nén cao, với khả năng phục hồi tốt tạo ra chất lượng in xuất sắc. \* Đặc tính phục hồi lâu dài giúp kéo dài thời gian chạy máy in và tăng tốc độ in \* Dung sai độ dày thấp để chuẩn bị in ấn nhanh chóng và giảm hao phí Đặc điểm keo \* Độ bám dính chắc chắn vào trục in/ ống in, với đặc tính tháo gỡ được đặc biệt \* Độ bám dính tối ưu vào bản in để tránh các mép in bị bong ra hoặc bản in bị xê dịch, không để lại keo trên bề mặt khi gỡ ra Đặc tính bổ sung: \* Cấu trúc lớp lót bằng PP ngăn ngừa sự hình thành của các túi khí khi dán bản in \* Màu vàng của logo trên lớp nền biểu thị loại xấp siêu mềm

### Ứng dụng

tesa Softprint® 52118 STM TP là băng keo xấp hai mặt 380µm (15 mil) , được thiết kế để dán bản in photopolymer với độ dày 1.14mm (0,045 ") hoặc 1.70mm (0,067") trong in ấn nhãn bằng công nghệ flexo.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

- |                    |                                   |                            |        |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| • Backing material | Mút foam PE được dán với lớp film | • Vật liệu lớp lót (liner) | PP     |
| • Loại keo         | acrylic cải tiến                  | • Độ dày                   | 430 µm |

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- |            |         |                    |     |
|------------|---------|--------------------|-----|
| • Độ cứng  | rất mềm | • Phân loại độ dày | 380 |
| • Màu logo | vàng    |                    |     |



# tesa Softprint® 52118 Steel Master TP

Thông tin Sản phẩm

## Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=52118>