



tesa CaRes® 51445 PV11



Thông tin Sản phẩm

Băng keo nối một mặt tan được trong nước

Product Description

tesa CaRes® 51445 là băng keo nối bản một mặt tan được, có lớp lót, bao gồm lớp nền giấy phẳng và keo acrylic cải tiến tan được trong nước

tesa CaRes® 51445 có tính năng đặc biệt:

- Loại keo phủ kháng canxi đã được cấp bằng sáng chế (CaRes) cho tuổi thọ tối đa của các mối nối trên giấy chứa calcium carbonate (CaCO₃)
- Lớp nền bền và rất mỏng nên cho phép tổng độ dày thấp
- Lớp nền có thể in và trắng, cho phép các quá trình tiếp theo dễ dàng hơn
- Độ bền kéo trượt cao
- Khả năng chịu nhiệt cao
- Độ bám dính rất tốt trên hầu hết các loại giấy

tesa CaRes® 51445 được chứng nhận bởi các phòng thí nghiệm độc lập cho:

- Khả năng tan theo tiêu chuẩn TAPPI UM-213 trên toàn pH-range (PH3 - pH9)
- Chống calcium carbonate (CaCO₃) theo PTS 302/13

Ứng dụng

tesa CaRes® 51445 đặc biệt thích hợp cho:

- Nối vĩnh viễn bằng thủ công
- Sử dụng trong thiết nối song song tự động

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|--|-----------|------------|
| • Vật liệu lớp lót (liner) | giấy tráng silicone tan được trong nước | • Độ dày | 80 µm |
| • Backing material | giấy trơn phẳng | • Màu sắc | xanh dương |
| • Loại keo | acrylic cải tiến tan được trong dung môi | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------------|------------|
| • Khả năng chịu nhiệt | ++ | • Lực kéo căng (chiều ngang) | 30 N/cm |
| • Độ giãn dài tối đứt | 6 % | • Độ dính ban đầu | trung bình |
| • Kháng lực kéo trượt tĩnh | rất tốt | | |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51445>



tesa CaRes® 51445 PV11

Thông tin Sản phẩm

Thông tin thêm

Các sản phẩm khác cho nối điểm đối đầu:

- tesa® 51444 - lớp nền mạnh mẽ hơn cho mức đảm bảo nối tốt hơn
- tesa® 51455 - đường cắt trên lớp lót để dễ dàng ứng dụng nối bằng thủ công
- tesa® 51465 - đường cắt trên lớp lót và dải tách cho đảm bảo cố định bằng keo trong quá trình chuẩn bị nối thủ công
- tesa® 61445 - lớp nền màu đen để dễ phát hiện

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=51445>