



# tesa® 4378 Easy Cover® Auto

## Thông tin Sản phẩm

Giải pháp bảo vệ bề mặt thân xe '3 trong 1' cho diện tích rộng

### Product Description

tesa® 4378 Easy Cover® Auto là giải pháp thuận tiện "3 trong 1" để bảo vệ bề mặt khu vực rộng lớn cho việc sửa chữa thân xe. Hệ thống tiện lợi bao gồm:

1. Băng keo bảo vệ bề mặt tesa® 4309
2. Giấy bảo vệ đường biên
3. Flim bảo vệ bề mặt HDPE

Các lợi thế chính là sự kết hợp những ưu điểm của các thành phần cấu tạo nên:

- a) tesa® 4309 là băng keo giấy có mật độ kép cao bảo vệ bề mặt chịu lực căng tốt và linh hoạt. Nó phù hợp với sơn nước và sơn dung môi và có thể được sử dụng cho phun sơn với công đoạn sấy kế tiếp/ hoặc IR-không nhiệt độ lên đến 120°C.
- b) Các cạnh giấy bổ sung cung cấp tính hấp thụ sơn hoàn hảo trên hầu hết khu vực quan trọng cần đóng để sửa chữa.
- c) Film HDPE phục vụ cho việc bảo vệ tránh hạt phun. Sản phẩm này biệt làm sơn bám dính tốt hơn. Do màng film kết dính tinh cao vào thân xe.

Easy Cover® Auto cho phép chỉ cần một người có thể che phủ bảo vệ khu vực rộng lớn dễ dàng và nhanh chóng. Trong lưu kho, vận chuyển và xử lý tesa® Easy Cover® Auto là lựa chọn để tiết kiệm không gian.

## Ứng dụng

Bảo vệ bề mặt của khu vực rộng lớn trước khi sơn thân xe trong cửa hàng sửa chữa xe

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

- |                    |                        |          |        |
|--------------------|------------------------|----------|--------|
| • Backing material | Giấy có mật độ kép nhẹ | • Độ dày | 170 µm |
| • Loại keo         | cao su tự nhiên        |          |        |

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- |                       |        |                                       |                     |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|---------------------|
| • Dễ tháo gỡ          | có     | • Lực kéo căng                        | 47 N/cm             |
| • Khả năng chịu nhiệt | 120 °C | • Vật liệu che phủ                    | HDPE                |
| • Độ giãn dài tối đứt | 12 %   | • Định lượng của lớp giấy bảo vệ thêm | 37 g/m <sup>2</sup> |

### Độ bám dính

- |        |          |
|--------|----------|
| • thép | 3.5 N/cm |
|--------|----------|

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04378>



# tesa<sup>®</sup> 4378 Easy Cover<sup>®</sup> Auto

Thông tin Sản phẩm

## Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04378>