



# tesa® 4432

## Thông tin Sản phẩm



### Băng keo che phủ đặc biệt cho ứng dụng phun cát

#### Product Description

tesa® 4432 là băng keo bảo vệ bề mặt đặc biệt với lớp nền giấy kháng, cứng, ổn định và keo mạnh. Nhờ lớp nền giấy có độ bền tốt, tesa® 4432 thích hợp như là một vật liệu khuôn khi phun cát thủy tinh, gương và đá; độ bền bình thường (6 giây./4 bar).

#### Ứng dụng

0

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Cấu tạo sản phẩm

• Backing material	giấy trơn phẳng	• Độ dày	330 µm
• Loại keo	cao su tự nhiên		

#### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Khả năng chịu nhiệt	100 °C	• Lực kéo căng	93 N/cm
• Độ giãn dài tối đứt	6 %	• Hand tearability	tốt

#### Độ bám dính

• thép	8 N/cm
--------	--------

#### Thông tin thêm

Độ kết dính cao cho phép cố định sợi trong các nhà máy dệt và cố định sợi trên thẻ mẫu cũng như các ứng dụng khác như gia cố, dây đai và nối.

#### Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04432>